



SEIA S.n.c.
ELETRONICA

Via Mazzini, 11 21041 Albizzate (VA)
Tel. 02-320621402 Fax 02-700530611
P.Iva IT 01882960121 CCIAA Varese 214387
Internet: www.seia.it www.seia.net
E-mail: info@seia.it - vendite@seia.it

Specifica tecnica IG2000 Isolatore Galvanico 2kVA.



Struttura esterna:	Trafilato in alluminio anodizzato
Ventilazione:	Forzata
Temperatura operativa:	-10°C + 45°C
Luogo d'impiego:	Interno/ coperto
Servizio:	Continuo
Alimentazione:	125Vdc (100-150)
Potenza per servizio continuo	2000VA
Potenza di spunto	2500VA
Derating di potenza	1,8% /°C>20
Tensione d'uscita:	Vin+-5%
Corrente massima di uscita	20A _{dc}
Rendimento	Maggiore del 91%
Ondulazione residua in uscita	<450mV RMS
Protezioni meccaniche:	Esterne a cura dell'installatore
Protezioni elettroniche:	Sovratensione di alimentazione, batteria scarica, sovraccarico, surriscaldamento cortocircuito.
Isolamento galvanico	1500Vdc fra entrata-uscita-massa
Dimensioni LxAxP	130x150x300 mm
Peso	6,8Kg
Grado di protezione	IP40

Le caratteristiche tecniche indicate si riferiscono ad una alimentazione nominale, su carico resistivo in temperatura ambiente di 20°C

La foto è puramente indicativa